

2023年9月20日

各位

Arcserve Japan

**『Arcserve® OneXafe 4500シリーズ』
モデル変更および価格改定のご案内**

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社ではデータ保護ソリューションの新ラインアップ、「Arcserve OneXafe (ワンセーフ) 4500 シリーズ」における価格改定および容量増加によるモデル変更を行う運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。

Arcserve OneXafe 4500 シリーズの 4512-96、およびオプションサービスを対象に価格改定をさせていただきます。

また、Arcserve OneXafe 上位 2 モデル (4512-144, 4512-216) において、容量増加によるモデル変更を行います。搭載 HDD (ハードディスク) のサイズが 20TB HDD へ変更となります。容量増加の上位 2 モデルは 4512-160, 4512-240 としてリリースいたします。

また、旧モデル 4512-144, 4512-216 は 2023 年 10 月末をもって販売終了とさせていただきます。

Arcserve OneXafe 4500 シリーズの SKU、価格につきましては以下をご覧ください。

よろしくお願い申し上げます。

価格改定【Arcserve OneXafe (ワンセーフ) 4500 シリーズ】

対象モデル: OneXafe 4512-96

改定日: 2023 年 11 月 1 日 (水) Arcserve 受注分より

新モデル【OneXafe 4512-160, OneXafe 4512-240】

◆ 受注開始スケジュール :

受注開始日: 2023 年 11 月 1 日 (水)

◆ 旧モデル販売終了日【OneXafe 4512-144, OneXafe 4512-216】

販売終了日: 2023 年 10 月 31 日 (火) Arcserve 受注分まで

価格改定後【Arcserve OneXafe (ワンセーフ) 4500 シリーズ】

製品名称	SKU JANcode	メンテナンス 期間	価格 (税抜)	総額 (税込価格)
本体製品 (2023年11月1日受注開始)				
OneXafe 4512-96 (RJ45、32TB モデル)	NOXB4512FLJT96G60C 4949013981165	5年	¥8,500,000	¥9,350,000
OneXafe 4512-96 (SFP+、32TB モデル)	NOXS4512FLJT96G60C 4949013981158	5年	¥8,500,000	¥9,350,000
OneXafe 4512-160 (RJ45、53TB モデル)	NOXB4512FLJ160G60C 4949013981202	5年	¥10,300,000	¥11,330,000
OneXafe 4512-160 (SFP+、53TB モデル)	NOXS4512FLJ160G60C 4949013981196	5年	¥10,300,000	¥11,330,000
OneXafe 4512-240 (RJ45、80TB モデル)	NOXB4512FLJ240G60C 4949013981189	5年	¥14,200,000	¥15,620,000
OneXafe 4512-240 (SFP+、80TB モデル)	NOXS4512FLJ240G60C 4949013981172	5年	¥14,200,000	¥15,620,000

サポート オプション (2023年11月1日受注開始)				
OneXafe - HDD 返却不要オプション - 4512-96 [32TB モデル]	MOSX4512KHJT96N60C	5年	¥136,000	¥149,000
OneXafe - HDD 返却不要オプション - 4512-160 [53TB モデル]	MOSX4512KHJ160N60C	5年	¥200,000	¥220,000
OneXafe - HDD 返却不要オプション - 4512-240 [80TB モデル]	MOSX4512KHJ240N60C	5年	¥300,000	¥330,000

◆ 仕様 Arcserve OneXafe (ワンセーフ) 4500 シリーズ

技術仕様	4512-96	4512-160	4512-240
ハード ディスク ドライブ (HDD)構成	12 TB (SAS, 7200 rpm) ×8	20 TB (SAS, 7200 rpm) ×8	20 TB (SAS, 7200 rpm) ×12
実効容量 / Raw 容量(※1)	32 TB / 96 TB	53 TB / 160 TB	80 TB / 240 TB
電源	リダンダント 750 W ホットプラグ(1+1), 電源定格 : 100-240V, 10A/5A, 50-60HZ		
重量	31.8 kg	31.8 kg	34.5 kg
寸法 (W x H x D)	482 x 86.8 x 715.5 mm, 2U		
動作環境	10℃ - 35℃ (ただし、結露無きこと)		
冷却	可変速ファン x6		
ファイルサービスプロトコル	SMB (2.0, 2.1, 3.0), NFS v3		
イーサネットポート	4 x 10 GbE BASE-T(RJ45) または 4 x 10 GbE SFP+		
USB ポート	2 x USB 3.0 (前面)		
遠隔電源管理	iDRAC 1GbE ポート		

磁気環境適合性	FCC Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3- 3, CISPR 22 Class A
---------	---

※詳細については、受注開始日に弊社 Web に掲載予定の[価格表](#)をご確認ください。

その他、ご不明な点につきましては、Arcserve ジャパン ダイレクト (Tel : 0120-410-116) までご連絡いただきますようお願い致します。

以上