

2023年9月29日

パートナー各位

Arcserve Japan

『Arcserve® OneXafe 4500シリーズ』
モデル変更および価格改定の**一部訂正**のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

9月20日(水)に送付いたしました

『Arcserve® OneXafe 4500シリーズ』モデル変更および価格改定のご案内
で11月1日受注開始に関して、1モデルの価格訂正がございますため、ここにご案内申し上げます。

Arcserve OneXafe 容量増加の上位2モデルのうち、**4512-160**の価格を訂正いたします。

誤) 価格(税抜き) ¥10,200,000 | 総額(税込み価格) ¥11,220,000

正) 価格(税抜き) ¥10,300,000 | 総額(税込み価格) ¥11,330,000

訂正後の Arcserve OneXafe 4500 シリーズの SKU、価格につきましては以下をご覧ください。

販売パートナー様におかれましては、今後とも「Arcserve® シリーズ」の拡販にご支援賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

価格改定【Arcserve OneXafe (ワンセーフ) 4500 シリーズ】

対象モデル: OneXafe 4512-96

改定日: 2023年11月1日(水) Arcserve 受注分より

新モデル【OneXafe 4512-160, OneXafe 4512-240】

◆ 受注開始スケジュール:

受注開始日: 2023年11月1日(水)

◆ 旧モデル販売終了日【OneXafe 4512-144, OneXafe 4512-216】

販売終了日: 2023年10月31日(火) Arcserve 受注分まで

価格改定後【Arcserve OneXafe (ワンセーフ) 4500 シリーズ】

製品名称	SKU JANcode	メンテナンス 期間	価格 (税抜)	総額 (税込価格)
本体製品 (2023年11月1日受注開始)				
OneXafe 4512-96 (RJ45、32TB モデル)	NOXB4512FLJT96G60C 4949013981165	5年	¥8,500,000	¥9,350,000
OneXafe 4512-96 (SFP+、32TB モデル)	NOXS4512FLJT96G60C 4949013981158	5年	¥8,500,000	¥9,350,000
OneXafe 4512-160 (RJ45、53TB モデル)	NOXB4512FLJ160G60C 4949013981202	5年	¥10,300,000	¥11,330,000
OneXafe 4512-160 (SFP+、53TB モデル)	NOXS4512FLJ160G60C 4949013981196	5年	¥10,300,000	¥11,330,000
OneXafe 4512-240 (RJ45、80TB モデル)	NOXB4512FLJ240G60C 4949013981189	5年	¥14,200,000	¥15,620,000
OneXafe 4512-240 (SFP+、80TB モデル)	NOXS4512FLJ240G60C 4949013981172	5年	¥14,200,000	¥15,620,000

サポート オプション (2023年11月1日受注開始)				
OneXafe - HDD 返却不要オプション - 4512-96 [32TB モデル]	MOSX4512KHJT96N60C	5年	¥136,000	¥149,000
OneXafe - HDD 返却不要オプション - 4512-160 [53TB モデル]	MOSX4512KHJ160N60C	5年	¥200,000	¥220,000
OneXafe - HDD 返却不要オプション - 4512-240 [80TB モデル]	MOSX4512KHJ240N60C	5年	¥300,000	¥330,000

◆ 仕様 Arcserve OneXafe (ワンセーフ) 4500 シリーズ

技術仕様	4512-96	4512-160	4512-240
ハード ディスク ドライブ (HDD)構成	12 TB (SAS, 7200 rpm) ×8	20 TB (SAS, 7200 rpm) ×8	20 TB (SAS, 7200 rpm) ×12
実効容量 / Raw 容量(※1)	32 TB / 96 TB	53 TB / 160 TB	80 TB / 240 TB
電源	リダンダント 750 W ホットプラグ(1+1), 電源定格 : 100-240V, 10A/5A, 50-60HZ		
重量	31.8 kg	31.8 kg	34.5 kg
寸法 (W x H x D)	482 x 86.8 x 715.5 mm, 2U		
動作環境	10℃ - 35℃ (ただし、結露無きこと)		
冷却	可変速ファン x6		
ファイルサービスプロトコル	SMB (2.0, 2.1, 3.0), NFS v3		
イーサネットポート	4 x 10 GbE BASE-T(RJ45) または 4 x 10 GbE SFP+		
USB ポート	2 x USB 3.0 (前面)		
遠隔電源管理	iDRAC 1GbE ポート		

磁気環境適合性	FCC Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/-3- 3, CISPR 22 Class A
---------	---

※詳細については、受注開始日に弊社 Web に掲載予定の[価格表](#)をご確認ください。

その他、ご不明な点につきましては、Arcserve ジャパン ダイレクト (Tel : 0120-410-116) までご連絡いただきますようお願い致します。

以上